

News Clipping

Client / Product : The Hong Kong Institute of Surveyors
Publication : Ming Pao
Date : 7 May 2016 (Saturday)
Page : A03
Media Dollar : HK\$17,398
Circulation : 136,290

工程師：地磚便維修 加固料為保安

本報向業內人士了解向地磚縫隙間注入穩固物料的做法，在行內俗稱為「唧膠」，主要用於加固地磚，用料亦可減少青苔生長，物料的凝固速度則視乎溫度，一般可在1至3小時內凝固。測量師學會工料測量組主席黃國良表示，據他多年工程經驗，以及向行內相關工程的判頭了解後，認為以方便路面維修工程進行及環保為由，一般都不會向行人路面地磚注入相關穩固物料，除非預視到有危險或任何特別原因。

帶黏力玻璃膠「拆磚要用刀片」

黃國良解釋，該物料屬帶有黏力的玻璃膠，硬度較強，「要剝開佢（物料）先可以拆到舊磚」，包括要用刀片等。他指出，現時行人路面的環保地磚較以往採用的水泥沙磚方便，如要做地底喉管維修工程，完工後只要把路面上拆卸的磚塊重新裝入便可。他指出，這做法主要是為環保，以便重用磚塊，另一目的是方便工人維修。他估計，注入穩固物料的做法是

基於治安安全理由。

至於「唧膠」後是否會令雨水無法滲入地底，黃國良指出雖然無法滲水，但一般行人路面的設計本身有斜度，可去水至渠位。

05年世貿會議 曾注膠水防韓農

港府以往亦曾以膠水固定行人路的地磚，如2005年12月世界貿易組織（WTO）部長級會議在港舉行期間，銅鑼灣至灣仔的地磚被注入膠水固定，以防止韓農示威時擲磚作武器。